

Technisches Datenblatt

Frischlufschlauch L35/35m lang, ANT

Best.-Nr.:	155 635														
Produkt-Bezeichnung:	Frischlufschlauch L35/35m lang, ANT														
Angewandte Norm:	DIN EN 138														
Verwendung:	Einzusetzen als Frischlufschlauch, nur in Verbindung mit Frischluf-Schlauchgerät 6501. Der Schutzzumfang ist durch die Produktinformation, technische Normen und die jeweils gültigen Anwendungsregeln bestimmt.														
Beschreibung:	Frischlufschlauch aus weichem Kunststoff mit integrierten Spirale aus besonders widerstandsfähigem Kunststoff und innenliegendem Kupferdraht (Patent Pending) zur Möglichkeit der Erdung. Der Frischlufschlauch leitet die benötigte Atemluft aus einem Bereich außerhalb der schadstoffhaltigen Umgebungsatmosphäre in den Atemanschluss des Frischluf-Schlauchgeräts.														
Materialien:	<table><tr><td>Spiralschlauch</td><td>Kunststoff</td></tr><tr><td>Schlauchhülsen</td><td>Stahl</td></tr><tr><td>MS-Kupplungsteil</td><td>Messing</td></tr><tr><td>Draht</td><td>Kupfer</td></tr><tr><td>Stahlseil</td><td>Stahl mit PVC Ummantelung</td></tr><tr><td>Preßklemmen</td><td>Kupfer</td></tr><tr><td>Steckeisen</td><td>Stahlblech verzinkt</td></tr></table>	Spiralschlauch	Kunststoff	Schlauchhülsen	Stahl	MS-Kupplungsteil	Messing	Draht	Kupfer	Stahlseil	Stahl mit PVC Ummantelung	Preßklemmen	Kupfer	Steckeisen	Stahlblech verzinkt
Spiralschlauch	Kunststoff														
Schlauchhülsen	Stahl														
MS-Kupplungsteil	Messing														
Draht	Kupfer														
Stahlseil	Stahl mit PVC Ummantelung														
Preßklemmen	Kupfer														
Steckeisen	Stahlblech verzinkt														
Gewicht:	ca. 9800 g														
Betriebsdruck:	max. 7 bar														
Temperaturbeständigkeit:	-5°C bis +65°C														
Kennzeichnung:	Hersteller Produkt-Bezeichnung Herstellungsjahr und -monat														
Handhabung:	Frischlufschlauch erst unmittelbar vor Gebrauch aus dem Aufbewahrungsbehältnis nehmen und gemäß Informationsbroschüre des Herstellers einsetzen.														
Bereithaltung:	Raumtemperatur. Vor Kälte, Hitze und Feuchtigkeit schützen.														
Warnhinweis:	Informationsbroschüre des Herstellers beachten! Eine vorschriftsgemäße Erdung muss durch den Anwender sichergestellt werden.														
Verwenderhinweise:	Die EKASTU Safety GmbH garantiert die angegebene Leistung nach Klasse und Typ. Es ist zu beachten, dass Labortestwerte erheblich von denen, die in der Praxis erreicht werden, abweichen können. Der Verwender muss alle Gebrauchsinformationen lesen und verstehen. Benutzen Sie das Atemschutzgerät ausschließlich gemäß der Informationsbroschüre, den jeweils geltenden gesetzlichen Regeln und den Sicherheitsvorschriften der Berufsgenossenschaften insbesondere die Einsatzregeln gemäß DGUV Regel 112-190 bzw. DIN EN 529 „Atemschutzgeräte - Empfehlungen für Auswahl, Einsatz, Pflege und Instandhaltung – Leitfaden“.														

TD 155635 06-04.21