

Technisches Datenblatt

C 607/H

Best.-Nr.:	466 706																														
Produkt-Bezeichnung:	Atemschutzhaube C 607/H (Klasse 2)																														
Angewandte Norm:	DIN EN 136																														
Verwendung:	In Verbindung mit Atemfilter (Normgewinde DIN EN 148-1) als Filtergerät, in Verbindung mit Gebläsefiltergerät als Filtergerät, in Verbindung mit Druckluft-Schlauchgerät als Isoliergerät und in Verbindung mit Frischluft-Saugschlauchgerät als Isoliergerät. Der Schutzzumfang ist durch die Produktinformation, technische Normen und die jeweils gültigen Anwendungsregeln bestimmt.																														
Beschreibung:	Maskenkörper bedeckt das ganze Gesicht.																														
Materialien:	<table><tr><td>Maskenkörper</td><td>EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Mischung)</td></tr><tr><td>Halter für Kopfbänderung</td><td>Glasfaserverstärkter Kunststoff / Metall</td></tr><tr><td>Kopfbänderung</td><td>EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Mischung)</td></tr><tr><td>Innenmaske</td><td>EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Mischung)</td></tr><tr><td>Steuerventil</td><td>Kautschuk</td></tr><tr><td>Scheibenrahmen</td><td>Polyphenylenoxid</td></tr><tr><td>Sichtscheibe</td><td>Polycarbonat</td></tr><tr><td>Ein- und Ausatemventil</td><td>Kautschuk</td></tr><tr><td>Ausatemventil-Bandschelle</td><td>Metall</td></tr><tr><td>Ausatemventilkappe</td><td>Polyethylen</td></tr><tr><td>Anschlussstück</td><td>Glasfaserverstärkter Kunststoff</td></tr><tr><td>Anschlussstück-Bandschelle</td><td>Metall</td></tr><tr><td>Sprechmembrane</td><td>Metall</td></tr><tr><td>Schutzhaube</td><td>Neoprene</td></tr><tr><td>Schutzhauben-Spannband</td><td>Textilgummiband / Metall</td></tr></table>	Maskenkörper	EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Mischung)	Halter für Kopfbänderung	Glasfaserverstärkter Kunststoff / Metall	Kopfbänderung	EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Mischung)	Innenmaske	EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Mischung)	Steuerventil	Kautschuk	Scheibenrahmen	Polyphenylenoxid	Sichtscheibe	Polycarbonat	Ein- und Ausatemventil	Kautschuk	Ausatemventil-Bandschelle	Metall	Ausatemventilkappe	Polyethylen	Anschlussstück	Glasfaserverstärkter Kunststoff	Anschlussstück-Bandschelle	Metall	Sprechmembrane	Metall	Schutzhaube	Neoprene	Schutzhauben-Spannband	Textilgummiband / Metall
Maskenkörper	EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Mischung)																														
Halter für Kopfbänderung	Glasfaserverstärkter Kunststoff / Metall																														
Kopfbänderung	EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Mischung)																														
Innenmaske	EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Mischung)																														
Steuerventil	Kautschuk																														
Scheibenrahmen	Polyphenylenoxid																														
Sichtscheibe	Polycarbonat																														
Ein- und Ausatemventil	Kautschuk																														
Ausatemventil-Bandschelle	Metall																														
Ausatemventilkappe	Polyethylen																														
Anschlussstück	Glasfaserverstärkter Kunststoff																														
Anschlussstück-Bandschelle	Metall																														
Sprechmembrane	Metall																														
Schutzhaube	Neoprene																														
Schutzhauben-Spannband	Textilgummiband / Metall																														
Gewicht:	ca. 730 g																														
Einatemwiderstand:	bei 30 l/min, konstanter Flow max. 0,5 mbar (EN 136) bei 95 l/min, konstanter Flow max. 1,5 mbar (EN 136) bei 160 l/min, konstanter Flow max. 2,5 mbar (EN 136)																														
Ausatemwiderstand:	bei 160 l/min, konstanter Flow max. 3,0 mbar (EN 136)																														
Kennzeichnung:	Markenzeichen des Herstellers (LOGO) Produkt-Bezeichnung gültige Norm Herstelljahr und -monat CE-Kennzeichnung Prüfstelle Typidentische Bauteilkennzeichnung																														
Handhabung:	Vollmaske erst unmittelbar vor Gebrauch aus der Verpackung bzw. aus dem Aufbewahrungsbehältnis nehmen und gemäß Informationsbroschüre des Herstellers einsetzen.																														
Bereithaltung:	Raumtemperatur. Vor Kälte, Hitze und Feuchtigkeit schützen. Lagerbedingungen auf der Verpackung beachten.																														
Warnhinweis:	Informationsbroschüre des Herstellers beachten!																														
Verwenderhinweise:	Die EKASTU Safety GmbH garantiert die angegebene Leistung nach Klasse und Typ. Es ist zu beachten, dass Labortestwerte erheblich von denen, die in der Praxis erreicht werden, abweichen können. Der Verwender muss alle Gebrauchsinformationen lesen und verstehen. Benutzen Sie das Atemschutzgerät ausschließlich gemäß der Informationsbroschüre, den jeweils geltenden gesetzlichen Regeln und den Sicherheitsvorschriften der Berufsgenossenschaften insbesondere die Einsatzregeln gemäß DGUV Regel 112-190 bzw. DIN EN 529 „Atemschutzgeräte – Empfehlungen für Auswahl, Einsatz, Pflege und Instandhaltung – Leitfaden“.																														

TD 466706 05-11.16